

**Producto**

**Splitter de fibra óptica SM 1x16 conectorizado SC/APC 3 mm**  
**Fiber optic splitter SM 1x16 with SC/APC connectorized 3 mm**

**Marca**

**Tecatel**

**Código**

**FO-070035**



**Descripción del producto**

- Splitter de fibra óptica tipo caja de 1 entrada y 16 salidas de 3 mm
- Conectorizado SC/APC
- Longitud 1 metro

**Product description**

- Fiber optic splitter box type 1 input and 16 outputs 3 mm
- Connectorized SC/APC
- Length 1 meter

**Aplicaciones**

- FTTH
- Sistema CATV
- Protección de red
- Acceso / Distribución PON
- Redes de área local (LAN)
- Cumple la normativa ICT2

**Applications**

- FTTH
- CATV System
- Network Protection
- Access/PON Distribution
- Local Area Networks (LAN)
- Compliant with ICT2

**Especificaciones técnicas / Technical specifications**

Especificaciones del Splitter / Splitter Specifications	
Longitud de onda de funcionamiento Operation wavelength	1.310 / 1.550 nm
Pérdida máxima de inserción Maximum insertion loss	13.7 dB
Pérdida máxima de uniformidad Maximum loss uniformity	1.2 dB
PLD máxima Maximum PLD	0.3 dB
Pérdida de retorno Return loss	≥ 50 dB
Directividad Directivity	≥ 55 dB
Rango de temperatura de funcionamiento Operating temperature range	-40 °C ~ +85 °C
Especificaciones de la fibra / Fiber Specifications	
Tipo de fibra Fiber type	G657-A2 monomodo G657-A2 single mode
Diámetro del núcleo Core diameter	9 μm
Diámetro del revestimiento Coating diameter	125 μm
Diámetro del cable Cable diameter	3 mm
Longitud de la fibra Fiber length	1 m
Rango de temperatura de funcionamiento Operating temperature range	-40 °C ~ +85 °C



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice