



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador NevoSwitch 5 entradas 27/25dB

Amplificador NevoSwitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 25dB en satélite.

Ref.714509

Ref. lógica
EAN13

MS530VGQ
8424450173398

Destaca por

- Nivel de salida elevado
- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia (10dB) y la pendiente (7dB) de manera individualizada
- La alimentación se lleva a cabo por la entrada/salida VL

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Especificaciones técnicas

Tipo			5x5
Margen frec.	MHz	SAT	950 ... 2400
		RF	47 ... 862
Nivel de entrada	dBμV	SAT EN50083-3 IM35dBc	110
		TERR DIN 45004-B	110
Ganancia	dB	SAT	25
		TERR	27
		Regulation	10
		Slope	0...7
Aislamiento	dB		>25
Paso DC			In-Out / Out-In
Consumo máx. total	mA	PSU(3)	160
Rango de Temperatura		°C	-5...+45
Índice de protección		IP	20