

# HWI-T221H

Cámara IP 2 Megapixel Hikvision  
1/2.8" Progressive Scan CMOS  
Compresión H.265/H.264  
Lente 2.8 mm  
EXIR IR LEDs Alcance 30 m  
WEB, Software CMS, Smartphone y  
NVR



Hikvision HiWatch Series  
Cámara IP  
1/2.8" Progressive Scan CMOS  
2 Megapixel (1920x1080)  
Lente 2.8 mm  
0 Lux  
IR Alcance 30 m  
H.265/H.264  
Dual Stream  
RJ-45 10/100 BaseT  
PoE IEEE802.3af  
Impermeable IP67  
IR CUT  
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR  
Compatible con ONVIF

# Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	4Mpx (20 FPS) / 1080p / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F1.2   Color 0.028 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 300 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal & Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	93.2 mm (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	360 g