

connecting the future



IFB 407 2 vías Terr. Amplificador

Número de artículo: 339407

Descripción del producto:

IFB 407, amplificador de refuerzo de 2 vías VHF / UHF

Especificaciones

INFORMACIÓN DEL PEDIDO	
Número EAN	5702663394070
CARACTERISTICAS	
Tipo	Amplificador - interior
Nivel de salida IMD 3, EN 50083-5	2 x 105 dB μ V
FRECUENCIA	
Rango de frecuencia VHF	47 ... 230 MHz
Rango de frecuencia UHF	470 ... 694 MHz
Protección LTE	@ 700Mhz
GANANCIA	
Ganancia - VHF	15 ... 30 adj dB
Ganancia - UHF	15 ... 30 adj dB

Figura de ruido UHF	5.0 dB
Figura de ruido VHF	4.0 dB
PÉRDIDA	
Rechazo	> 25 @ 694 ... 805MHz dB
 AISLAMIENTO	
Aislamiento	> 25 dB
PÉRDIDA DE DEVOLUCIÓN	
Pérdida de retorno	> 14 dB
ELÉCTRICO	
Impedancia	75 Ω
OPERACIONAL	
Voltaje de alimentación de CA	190-260 VCA
Consumo de energía (típ.)	3 W
DC Passthrough	Sí (máx. 24 V CC / 80 mA)
CONECTORES	
tipo de conector	F-hembra
Numero de entradas	1
Número de salidas	2
MECÁNICO	
Dimensiones del producto (H x D x W)	29x102x102 mm
Embalaje QTY	1
Altura de embalaje	0,102 m
Ancho de embalaje	0,102 m
Profundidad de embalaje	0,029 m
Peso neto	0,300 kg
Tara Weight	0,050 kg
Peso total	0,350 kg