

HWI-T641H-Z

Cámara IP 4 Megapixel Hikvision
1/3" Progressive Scan CMOS
Compresión H.265+ / H.265
Lente motorizada 2.8~12 mm
Autofocus
EXIR IR LEDs Alcance 30 m
WDR | 3DNR | BLC | IP67



HikvisionHiWatch Series
Cámara IP
1/3" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus
0 Lux
IR Alcance 30 m
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Dual Stream
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Impermeable IP67
IR CUT
WDR
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4Mpx (20 FPS) / 1080p / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm ~ 12 mm Motorizada Autofocus
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 800 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal & Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	116.4 mm (Fo) x 112.4 (Ø) mm
Peso	485 g