



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Central programable AVANT X Basic para terrestre y satélite

32 filtros digitales programables (ASuite o programador universal)

Una nueva etapa evolutiva

Central amplificadora multientrada ideal para instalaciones individuales o colectivas de terrestre, que permite programar individualmente hasta 32 filtros digitales en 4 entradas de VHF+UHF (TDT).

La central tiene 6 entradas, configurables en 2 modos de distribución: FM-4xVHF/UHF-FI ó FM-DAB-3xUHF-FI, y permite conseguir una amplificación y equilibrado programable de las distintas entradas de RF. Ofrece 2 salidas, una de terrestre y otra de terrestre+satélite.

Gracias al ASuite, la programación de la central se puede realizar de forma muy sencilla e intuitiva mediante una aplicación para Android o Windows.

El filtrado LTE hace que la central discrimine por sí misma la programación de los filtros hasta el canal 48 (LTE700).

RED compliant

Ref.532113

Ref. lógica

AVANTXB-S-DD2

EAN13

8424450223956

Destaca por

- Tecnología de procesamiento digital aplicada a las señales de TV terrestre
- Hasta 32 filtros programables individualmente: filtrado digital de cada canal, incluso de canales adyacentes (1 a 4 canales)

- Procesado digital de los canales: los canales de salida se pueden desplazar en frecuencia
- Regulación automática de señal en cada filtro (CAG): con ajuste fino del nivel de salida
- Filtros digitales VHF/UHF de alta selectividad: 30dB de rechazo (@ 1MHz)
- Filtro de tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para el rechazo de la LTE con la mejor selectividad y estabilidad
- Compatible con DVB-T y DVB-T2
- Tecnología TForce: el nivel de la señal terrestre siempre está estable y adaptado al valor óptimo
- Almacenamiento de configuraciones y clonado entre diferentes modelos de la gama
- Chasis de zamak que confiere un elevado blindaje
- Tamaño muy ligero y compacto para una central de amplias prestaciones (225x120x55mm)
- Programación y ajuste muy sencillos mediante la aplicación ASuite para Android o Windows

Características principales

- Entradas configurables en 2 modos: 4 entradas admiten VHF/UHF, ó una de las entradas es destinada para DAB y las 3 restantes para UHF
- Equilibrado automático de acuerdo con el nivel de salida y la pendiente de ecualización programados
- Alta potencia de salida
- Combinación ilimitada de canales / entradas
- Alimentación de pre-amplificadores o de un sistema BOSS
- Leds indicadores del estado de la unidad y de la señal
- Alimentación fácilmente sustituible
- Dos modos de alimentación en la entrada SAT: local o remota

Descubre

Avant X: Una nueva etapa evolutiva

La Avant X es una completa gama de centrales amplificadoras digitales programables, cuya principal misión es conseguir una amplificación y equilibrado programable de distintas entradas RF.

- Entradas de VHF+UHF: los canales presentes en en estas entradas se pueden filtrar y ajustar a través de un máximo de 32 filtros digitales. Cada filtro puede sintonizarse en cualquiera de los canales VHF+UHF y su ancho de banda puede abarcar desde 1 a 4 canales.
La disposición de estos 32 filtros es configurable según el número de canales presentes en cada una de las entradas VHF+UHF. Es compatible con DVB-T y DVB-T2.
El nivel de salida es programable entre 90-115dBµV para las variantes con 1 salida (BASIC y PRO) y 86-111dBµV para las de 2 salidas (BASIC SAT y PRO SAT). Además se podrá configurar una pendiente de ecualización a la salida de hasta 5 dB.
- Entrada de FM: podrá habilitarse o no. En caso de habilitarse esta entrada se amplificará y su nivel de salida será

de 10dB por debajo del canal UHF con menos nivel (se tendrá en cuenta la pendiente de ecualización).

- Entrada de FI (sólo en modelos con SAT): para la entrada de satélite, se puede asignar una atenuación entre 0–30dB y una ecualización entre 0–15dB. El LNB se puede configurar para ser alimentado de forma REMOTA (STB de usuario) o de forma LOCAL habilitando el tono de 22kHz y configurando la tensión de alimentación a 13V ó 17V.

Elige la forma de programarla que desees...

La Avant X ofrece tres opciones diferentes de programación:

- App ASuite para PC/Mac o tablet/smartphone Android, mediante conexión USB (cable OTG incluido): La configuración de los parámetros de la central se realiza en un entorno amigable e intuitivo. Es posible definir una configuración y guardarla incluso sin estar conectado a la central, para recuperarla posteriormente en el momento de instalación y ajuste.
Además, en las versiones PRO, la aplicación permite la monitorización de parámetros de calidad de los canales y la generación de un informe de instalación con la configuración realizada.
- Mando programador universal (ref. 7234): La unidad es compatible con el mando, garantizando la compatibilidad hacia atrás.
- Programación automática mediante el botón "AUTO-PROGRAMMING" (pulsación larga) de la propia central (sólo versiones PRO: Gracias a un sintonizador que detecta los canales de DVB-T/T2 para las entradas de UHF+VHF, al ejecutar esta opción la unidad realiza una programación automática de los filtros y un ajuste de nivel idóneo para evitar intermodulación.

Pulsando el botón READJUST (pulsación corta), la unidad se reajusta con los valores de configuración almacenados. Tras el ajuste de la central, es posible realizar un ajuste fino manual y corregir ligeramente la ganancia de los filtros UHF/VHF y FM.

Especificaciones técnicas

Entradas	Modo 1		4x VHF+UHF				1x FM	1x SAT
	Modo 2		3x UHF		1x DAB			
Intervalo de frecuencia	Modo 1	MHz	174 - 230 / 470 - 694				87 - 108	950 - 2150
	Modo 2		470 - 694		174 - 230			
Número de filtros	Modo 1		32				-	-
	Modo 2		31		1			
Número canales por filtro	Modo 1		1 - 4				-	-
	Modo 2		1 - 4		Ch5 - Ch12			
Ganancia máxima	Modo 1	dB	71				25	41
	Modo 2		71		68			
Regulación de ganancia		dB	AGC				0 - 25 / OFF	0 - 30 / OFF
Regulación manual tras el autoajuste	Modo 1	dB	± 3				± 5	-
	Modo 2		± 3		± 5			
Regulación de la pendiente	Modo 1	dB	0 - 5				-	0 - 15
	Modo 2		0 - 5		-			
Nivel de entrada		dB μ V	40 - 100				76 - 101	69 - 99
Nivel de salida (DIN45004B)	Modo 1	dB μ V	118				118	-
	Modo 2		118		115			
Nivel de salida (EN50083)	Modo 1	dB μ V	122				122	123
	Modo 2		122		119			
Nivel de salida (program.)	Modo 1	dB μ V	83 - 108 / 86 - 111				76 - 101	-
	Modo 2		86 - 111		83 - 108			
Figura de ruido	Modo 1	dB	7 / 6				7	-
	Modo 2		6		7			
Selectividad		dB	>65 (\pm 8MHz)				>20 (\pm 20MHz)	>40 (\pm 88MHz)
Alimentación entradas		Vdc	12 (AUTO/ON/OFF)				-	-
Corriente máx. entradas		mA	50	50	50	50	-	400 (remote) 200 (local)
Voltaje entrada		Vac	110 - 230					
Frecuencia de red		Hz	50 - 60					
Corriente máxima		mA	350					
Consumo total		W	14					
Índice de protección		IP	20					
Temperatura de funcionamiento		°C	-5 ... +45					