



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

NevoSwitch 9 entradas - 32 salidas

Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 9 entradas (una terrestre y 8 para dos satélites, ambos con sus cuatro polaridades) y 32 salidas de usuario. Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.714605

Ref. lógica

MS932C

EAN13

8424450173114

Destaca por

- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Diseño, calidad y fabricación europea

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Especificaciones técnicas

Tipo			9x9x32
Margen frec.	MHz	SAT	950 ... 2200 / 2400
		RF	88 ... 862
		RET	5 ... 65
Nivel de entrada máximo	dBµV	SAT	112
		RF	90
Pérdidas de paso	dB	SAT	8 ... 13,5 / 18
		RF	8
		RET	12
Pérdidas de derivación 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32	dB	SAT(1)	0/4/8/12
		RF	4/6/8/10
		RET	34/37/40/43
Alimentación	Vdc	Líneas fuente alimentación	12
		Receptor	12-18
Aislamiento	dB	H/V	>30
		Usuarios	>25
Paso corriente DC			Entrada-Salida / Salida-Entrada
Consumo corriente DC	mA	Baja ganancia(2)	170
		Alta ganancia(2)	355
		Receptor	35
Índice de protección		IP	20
Rango de Temperatura		°C	-5...+45

(1) LG - 10dB.

(2) Si se activa el interruptor de configuración en modo terminal: +45mA.