



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Conector RJ45 macho tipo Grip

FTP Cat 6A para cables de datos

Conector RJ45 FTP Cat 6A macho reutilizable y de fácil conectorización al no requerir una herramienta específica. El propio conector incorpora 2 piezas que enganchan entre sí aportando la sujeción necesaria al cable.

Incluye protector de plástico azul.
Se suministran en cajas de 25 uds.

Ref.209924

Ref. lógica

CAT6AS-F

EAN13

8424450251126

Destaca por

- Montaje tipo Grip: el conector consta de dos piezas móviles que se cierran sobre el cable, sujetándolo y asegurando el anclaje de los pares
- No requiere herramientas: el crimpado se realiza por presión mediante el cierre del conector
- Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad
- Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas

Características principales

- Compatible con Cat 6A o inferiores
- Entrada del cable frontal (180°)
- Tabla de conexión (A o B) sobre el conector
- Contactos con un baño de oro de 50 micras

Descubre

Compatibility of RJ45 connectors with Televes data cables:

Reference	219602	219701	219502	2199	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219101	219312	219322
Female Connectors	209905	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	209901	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	209921	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
	209903	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗
	209923	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✗	✓*
Male Connectors	209902	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	209904	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗
	209924	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✓*	✓

✓ Compatible

✓* Compatible, but there are better choices

✗ Incompatible

The RJ45 is a connector commonly used in structured cable networks. With up to 8 connection pins, it is adequate both for data networks (8 pairs), as well as telephone networks (2 pairs). It is usually used in networks compliant with standards TIA/EIA-568-B.

Especificaciones técnicas

Modelo de conector de datos		Macho
Tipo de conector de datos		RJ45
Categoría		Cat 6A
Blindaje del conector		Si
Resistencia de contacto	mΩ	100
Resistencia al aislamiento	MΩ	500
Tipo de conductor AWG		23 ... 26
Herramienta especial necesaria		No
Vida operativa (nº conexiones)		1500
Reutilizable		Si
Salida del cable		180°
Color		Inox Mate