

BOBINAS DE LANZAMIENTO DE FIBRA ÓPTICA

IMPRESINDIBLES PARA TRABAJAR CON OTDR

**150 m
FIBRA MONOMODO**

**150 m
FIBRA MULTIMODO**

**1000 m
FIBRA MONOMODO**



MONOMODO Y MULTIMODO

Disponibles en los formatos de fibra más adecuados para usarlos en ICT.



BAJA ATENUACIÓN

Las pérdidas por atenuación son de 0,9 dB/km máx.



FÁCIL DE TRANSPORTAR

Diseño en un formato cómodo y compacto.



LARGA VIDA ÚTIL

El conector admite más de 1000 ciclos de conexión y desconexión.



CAJA MAGNÉTICA

Se adhiere cómodamente a partes metálicas como racks.

BOBINAS DE LANZAMIENTO	AF-016	AF-017	AF-018
TIPO DE FIBRA	Monomodo	Multimodo	Monomodo
LONGITUD	150 m	150 m	1000 m
CONECTORES	SC/SC	SC/SC	SC/SC
LONGITUD DE ONDA	De 1310 a 1650 nm	De 850 nm a 1300 nm	De 1310 a 1650 nm
ATENUACIÓN	-0,3 dB/km máx.	-0,9 dB/km máx.	-0,3 dB/km máx.
VIDA DEL CONECTOR	> 1000 inserciones	> 1000 inserciones	> 1000 inserciones



**GAMA OTDR
DE PROMAX**