

Referencia: A-SWITCH-0604POE-65

## SWITCH 6 PUERTOS CON 4 PUERTOS POE

- Velocidad puertos PoE: 10 / 100
- Velocidad puerto/s Uplink: 10 / 100



### CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

**Tasa de datos soportada:** 1.6 Gbps  
**Distancia máxima transmisión:** 250 m  
**Memoria Buffer:** 768K

### PUERTOS ETHERNET

**10 / 100 Base-TX:** 4  
**Puertos POE:** 4  
**Velocidad Puertos POE:** 10 / 100  
**Puertos Uplink :** 2  
**Velocidad puertos Uplink:** 10 / 100  
**Número de puertos totales:** 6

### ESTANDAR DE RED

**IEEE802,3af:** Sí  
**IEEE802,3at:** Sí

### SISTEMA (SWITCH)

**Tabla de direcciones MAC:** 1K

### MATERIAL Y DIMENSIONES

**Material:** Metal  
**Dimensiones:** 140 x 115 x 40 mm  
**Peso neto:** 470 g  
**Peso con embalaje:** 720 g  
**Instalación:** Escritorio / pared

### AMBIENTE

**Temperatura de funcionamiento:** -20 °C ~ 55 °C  
**Grado de protección:** IP30  
**Uso:** Interior  
**Humedad máxima:** 90%  
**Protección contra rayos:** 4KV

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

**Modo alimentación:** AC  
**Voltaje:** 100V ~ 240V  
**Amperaje:** 1000mA  
**Consumo Standby:** 3W  
**Consumo Encendido:** 65W  
**Consumo máximo por puerto (PoE):** 30W  
**Consumo máximo switch (Puertos PoE):** 65W