

HWD-7216MH-G2S

Videograbador 5n1 Hikvision

16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS

/ 16 IP

8Mpx (8 FPS) / 5Mpx (12 FPS)

Compresión H.265 Pro+ / H.265 Pro

Salida HDMI 4K y VGA

Audio sobre Coaxial HDTVI



Hikvision

DVR 5n1

16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16 IP / 16 CH audio

H.265 Pro+/H.265 Pro

Resolución por canal: 8 Mpx (8FPS)

Audio sobre Cable Coaxial

Control PTZ (Coaxial)

Salida HDMI 4K y VGA

Ratón

Espacio para 2 HDD

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	16 Canales desde BNC y 16 Canales IP (hasta 8Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio	16ch sobre Cable coaxial (HDTVI), 1 entrada / 1 salida RCA
Audio bidireccional	Utilizando Entradas de Audio y salida RCA
Compresión vídeo/audio	H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 /G.711u
Resolución display	4K (3840x2160) 30Hz, 2K (2560x1440) 60Hz, 1920x1080 60Hz
Ancho de banda total	32 Kbps a 10 Mbps
Resolución de Entrada	8 Mpx / 5 Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (HDTVI)
Codificación Main Stream	8 Mpx (1~8 FPS) / 5 Mpx (1~12 FPS) / 4 Mpx (1~15 FPS) / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
VCA	Cruce de Línea e Intrusión en área
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone HikConnect y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V / 1.8 A, < 25W
Dimensiones / Peso	48 (Al) x 380 (An) x 320 (Fo) mm / 2 Kg