

**8513HD****KIT UNIF. IKALL HD Y GATEWAY MASTER. VIP**

El kit está formado por: - 1 placa externa para kit ViP art. 4894HIM. - 1 alimentador art. 1441B.  
- 1 gateway master art. 1456. El kit se entrega preprogramado y listo para usar, salvo la configuración del gateway 1456S, que se tiene que efectuar mediante el servidor web interno. El kit se puede ampliar con otros productos del catálogo ViP.



**8513HD**

## KIT UNIF. IKALL HD Y GATEWAY MASTER. VIP

### PRODUCTOS DEL KIT



**4894HIM PLACA DE CALLE IKALL METAL H264 VIP**

Placa de calle Ikall Metal de videoportero unifamiliar para sistema ViP. El kit comprende: 1 caja de empotrar art. 3110/1, 1 bastidor color plata art. 3311/1S, 1 módulo con 1 pulsador art. 33411M y 1 unidad audio/vídeo en color art. 4682HKD. La placa externa está codificada con dirección ViP 100 y el pulsador del módulo art. 33411M efectúa la llamada a la dirección ViP 1. Compatible con formato vídeo H264.

### INFORMACION GENERAL

Montaje de empotrar	Si
---------------------	----

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------



**8513HD**

**KIT UNIF. IKALL HD Y GATEWAY MASTER. VIP**



**1441B ALIMENTADOR 110-230VAC / 48VCC, 30W VIP**

Alimentador con entrada 110 Vca/230 Vca y salida 48 Vcc. Potencia 30 W. Alimentador en guía DIN (4 módulos DIN). Dimensiones: 72x93x56 mm

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Tensión de alimentación	110÷240
Tensión de alimentación de salida	48VDC
Conector de entrada	Terminales de conexión
Aplicable con guía DIN	Sí
Número de módulos DIN (n°)	4

**CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE**

Peso del producto (g)	352
-----------------------	-----

**DATOS GENERALES**

Altura (mm)	62
Anchura (mm)	90
Profundidad (mm)	70
Tipo de material de revestimiento	ABS
Color del producto	Blanco RAL9010
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 ÷ 50

**COMPATIBILIDAD**

Sistema ViP	Sí
-------------	----

**CARACTERÍSTICAS AUDIO/VÍDEO**

Sistema audio/vídeo	Sí
---------------------	----

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Alimentación	100 - 240 VAC
--------------	---------------

**8513HD****KIT UNIF. IKALL HD Y GATEWAY MASTER. VIP****CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Alimentación switching	Sí
Absorción máxima de corriente (mA)	900
Potencia máxima suministrada (W)	30

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Módulos DIN (nº)	6
Montaje con guía DIN	Sí
Señalizaciones vídeo	Sí



**8513HD**

**KIT UNIF. IKALL HD Y GATEWAY MASTER. VIP**



**1456 GATEWAY MASTER DE VIVIENDA PARA SISTEMA VIP**

Gateway de vivienda en versión master (no necesita la presencia de videoporteros). Permite utilizar la instalación de videoportero desde un tablet o un smartphone que tengan la aplicación Comelit, descargable gratuitamente. Esta función se puede utilizar tanto localmente con redes Wi-Fi como en movilidad con redes 3G (o superiores); la conmutación de la conexión de Wi-Fi a 3G y viceversa se efectúa automáticamente según la disponibilidad de dichas redes. El gateway se tiene que conectar siempre a un router ADSL o a otro dispositivo que garantice la conectividad Wi-Fi localmente y 3G en movilidad. Salvo limitaciones de la banda disponibles, el gateway puede dar servicio a 15 aparatos como máximo (entre videoporteros, smartphone, tablets y PC) con 4 flujos de audio/vídeo simultáneos. También permite comunicaciones "Intercom" entre cada uno de los 15 dispositivos en servicio. El gateway dispone de 1 puerto Ethernet para la entrada de la columna montante del sistema ViP, 1 puerto POE, 2 puertos POE (configurables como no POE) y 1 puerto no POE. También está dotado de una entrada para la alimentación. Dimensiones: 70x90x62 mm (4 módulos DIN).

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Altura (mm)	62
Anchura (mm)	70
Profundidad (mm)	90
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 50
Montaje con guía DIN	Sí
Módulos DIN (n°)	4

**CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE/FIRMWARE**

Asignación IP	AUTO IP, DHCP, ESTÁTICA
---------------	-------------------------

**COMPATIBILIDAD**

Sistema ViP	Sí
-------------	----

**CONECTIVIDAD**

Puertos Ethernet (n°)	5
-----------------------	---