


ARMARIOS SUELO SERIE GLOBAL

- La serie de armarios de suelo , ofrece una amplia variedad de posibilidades para cubrir todas las necesidades de instalación de redes de datos actuales.
- Proporciona soluciones adaptables a cualquier entorno de instalación ya que la altura de los armarios varía desde 18 a 42U y la profundidad se puede disponer en 600, 800 ó 900mm.
- La anchura puede ser de 600 e incluso 800 mm en algunos modelos.
- Gracias a su robustez y diseño, la gama de armarios está indicada para todo tipo de instalación, tanto en oficinas, comercios y centros de datos, como en entornos industriales.
- Sus sistema de bisagras permite cambiar el sentido de apertura de la puerta sin herramientas.



ESPECIFICACIONES

	31GTS1866	31GTS2266	31GTS2296*
Capacidad:	18U	22 U	22 U
Perfil:	Tipo U	Tipo U	Tipo U
Carga máxima::	800 kg	800 kg	800 kg
Material:	Cristal templado 5mm, acero SPPC laminado en frío de alta calidad 2mm		
Perfiles de sujeción:	4 uds desplazables en profundidad (2 mm de espesor)		
Puerta frontal:	Cristal templado 5mm con cerradura rectangular		
Puerta trasera:	Lisa con cerradura redonda		
Laterales:	Lisos desmontables con cierres plásticos (cerradura redonda lateral opcional)		
Entrada cableado:	Superior e inferior		
Acabado:	Recubrimiento en polvo de grano fino		
Color :	Negro RAL - 9004		
Medidas:	918x600x600 mm	1098x600x600 mm	1098x600x900 mm
Medidas con embalaje:	1030x620x620 mm	1200x620x620 mm	1200x620x920 mm
Peso:	53,20 kg	59,66 kg	73,91 kg
Peso con embalaje:	54 kg	61 kg	75 kg
Accesorios:	Bandeja fija + Regleta alimentación 19" + Techo con ventiladores + kit tornillos/tuercas+ kit 4 ruedas + kit 4 pies de nivelación.		
Estanqueidad:	IP20	IP20	IP20
Normativas:	EIA/ECA-310-E, IEC 60297, ETSI/EN 300 119, RoHS 2011/65/UE Y CE		
Cubicaje con palet:	0.404 m3	0.476 m3	0.703 m3

* LAS REFERENCIAS CON UN ASTERISCO INCORPORAN 4 VENTILADORES

ESPECIFICACIONES

	31GTS2766	31GTS3266	31GTS3296*
Capacidad:	27 U	32 U	32 U
Perfil:	Tipo U	Tipo U	Tipo U
Carga máxima::	800 kg	800 kg	800 kg
Material:	Cristal templado 5mm, acero laminado en frío SPCC 2 mm		
Perfiles de sujeción:	4 uds desplazables en profundidad (2 mm de espesor)		
Puerta frontal:	Cristal templado 5mm con cerradura rectangular		
Puerta trasera:	Lisa con cerradura redonda		
Laterales:	Lisos desmontables con cierres plásticos (cerradura redonda lateral opcional)		
Entrada cableado:	Superior e inferior		
Acabado:	Recubrimiento en polvo de grano fino		
Color :	Negro RAL - 9004		
Medidas:	1315x600x600 mm	1543x600x600 mm	1543x600x900 mm
Medidas con embalaje:	1430x620x620 mm	1650x620x620 mm	1650x620x920 mm
Peso:	66,88 kg	75,53 kg	95 kg
Peso con embalaje:	69 kg	76 kg	97 kg
Accesorios:	Bandeja fija + Regleta alimentación 19" + Techo con ventiladores + kit tornillos/ tuercas+ kit 4 ruedas + kit 4 pies de nivelación.		
Estanqueidad:	IP20	IP20	IP20
Normativas:	EIA/ECA-310-E, IEC 60297, ETSI/EN 300 119, RoHS 2011/65/UE Y CE		
Cubicaje con palet:	0.527 M3	0.654M3	0.966 M3

	31GTS4266	31GTS4296*	31GTS4288*[D]
Capacidad:	42 U	42 U	42 U
Perfil:	Tipo U	Tipo U	Tipo U
Carga máxima::	800 kg	800 kg	800 kg
Material:	Cristal templado 5 mm,acero SPPC laminado en frío de alta calidad 2mm		
Perfiles de sujeción:	4 uds desplazables en profundidad (2 mm de espesor)		
Puerta frontal:	Cristal templado 5mm con cerradura rectangular		
Puerta trasera:	Lisa con cerradura redonda		
Laterales:	Lisos desmontables con cierre de plástico (cerradura redonda lateral opcional)		
Entrada cableado:	Superior e inferior		
Acabado:	Recubrimiento en polvo de grano fino		
Color :	Negro RAL - 9004		
Medidas:	1975x600x600 mm	1975x600x900 mm	1975x800x800 mm
Medidas con embalaje:	2080x620x620 mm	2080x620x920 mm	2080x820x820 mm
Peso:	92,15 kg	114,95 kg	132,05 kg
Peso con embalaje:	94 kg	116 kg	135 kg
Accesorios:	2xBandeja fija + Regleta alimentación 19" + Techo con ventiladores + kit tornillos/tuercas+ kit 4 ruedas + kit 4 pies de nivelación. Pasacables verticales en las referencias: 31GTS4288, 31GTS4288D.		
Estanqueidad:	IP20	IP20	IP20
Normativas:	EIA/ECA-310-E, IEC 60297, ETSI/EN 300 119, RoHS 2011/65/UE Y CE		
Cubicaje con palet:	0.404 m3	0.476 m3	0.703 m3

*LAS REFERENCIAS CON UN ASTERISCO INCORPORAN 4 VENTILADORES

* 31GTS4288D:Esta referencia incorpora el armario por piezas, desmontado. *

ARMARIOS SUELO SERIE GLOBAL

DIBUJO TECNICO

