

Switches y Transceptores - Switches

SWITCH MIKROTIK CRS326-24G-2S-RM

Mikrotik CRS326-24G-2S+RM, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)



Part Number: CRS326-24G-2S+RM

SKU: CN11354126

Fabricante: Mikrotik

Mikrotik CRS326-24G-2S+RM. Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45. Estándares de red: IEEE 802.1Q. Energía sobre Ethernet (PoE)

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Puerto de consola	RJ-45
Conexión	
Soporte 10G	Si
Control de transmisión de tormentas	Si
Espejeo de puertos	Si
Estándares de red	IEEE 802.1Q
Protocolo de árbol de expansión	Si
Control de energía	
Consumo de energía (max)	24 W
Corriente de salida	1,2 A
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de salida	24 V
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Peso y dimensiones	
Altura	44 mm
Ancho	440 mm
Profundidad	144 mm
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos compatibles	RouterOS, SwitchOS
Seguridad	
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
Empaquetado	
Adaptador AC incluido	Si
Estante de montaje	Si
Características de administración	
Administración basada en web	Si
Capa del interruptor	L2
Otras características	
Voltaje de entrada	10 - 30 V
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Diseño	
Color del producto	Gris
Desempeño	
Memoria Flash	16 MB
Frecuencia del procesador	800 MHz
Memoria interna	512 MB
Procesador incorporado	Si
Funciones de LAN virtual	
Número de VLANs	4000
Soporte VLAN	Si