



3451S

PLACA CALLE ACERO INOX. A/V S2 DIGITAL 316 SENSE



Placa de calle de empotrar con montaje a ras de pared y chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor. Certificada IK08. Dotada con pantalla LCD gráfica 128x64 dots y 15 pulsadores integrados en la placa, sin movimiento mecánico. Teclado alfanumérico con escritura braille. También funciona como un teclado de control de acceso. Los nombres se desplazan mediante los dos pulsadores de búsqueda o escribiendo directamente la inicial del nombre. Una vez visualizado el nombre, basta presionar el pulsador de llamada. Es posible enviar la llamada marcando directamente el código de usuario. Además, permite personalizar un mensaje inicial de bienvenida y el funcionamiento de la interfaz del usuario en dos idiomas. Dotada con lector RFID para el mando de la cerradura local y con relé adicional para diferentes usos. Se puede combinar con las llaves electrónicas Simplekey para actualizar automáticamente los nombres del directorio. Memoriza hasta 4000 nombres de usuario, 4000 contraseñas de apertura de la puerta y 4000 llaves RFID. La programación de los usuarios y los ajustes se realizan fácilmente con el software para ordenador personal art. 1249B (incluido y con cable USB de conexión) mediante puerto USB, RS485 y localmente en el mismo módulo digital o, gracias al servidor web integrado, en modo remoto mediante conexión al puerto Ethernet. Compatible con todas las prestaciones y los productos Simplebus 2. Se suministra con unidad audio/vídeo SBC art. 4680C para controlar el audio, el vídeo y la cerradura y con caja de empotrar con tornillos de fijación



3451S

PLACA CALLE ACERO INOX. A/V S2 DIGITAL 316 SENSE

que quedan ocultos. Alimentación a 33 Vcc con art. 1595. Dimensiones: 342x182x3 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



Merlion
Awards



3451S

PLACA CALLE ACERO INOX. A/V S2 DIGITAL 316 SENSE

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	342
Anchura (mm)	182
Profundidad (mm)	45
Peso del producto (g)	6000
Color del producto	Acero
Montaje de empotrar	Si
Montaje de pared	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Unidades de audio y audio/video compatibles	Art.4680C
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Sí

PANTALLA

Tipo de pantalla	LCD, gráfico
Display tamaño (")	3
Resolución (píxel)	128x64

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	9.7 (Ø), omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologías implementadas	Cancelación de eco

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

Tipo de sensor	1/3" CCD
Lens optical dimensions (mm)	3.6
Ángulo de visión (H x V - °)	87 x 59
Sensibilidad (lux)	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Resolución de vídeo (H x V - píxel)	



3451S

PLACA CALLE ACERO INOX. A/V S2 DIGITAL 316 SENSE

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Tensión de alimentación	33VDC

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Digital
Bornes	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Bornes extraíbles	Sí
Número de entradas (n°)	2
Número de salidas (n°)	1
Lector de proximidad integrado	RFID
Puertos de comunicación	RJ45 (Ethernet), USB, RS485
Sensor de proximidad	Sí
Sensor de brillo	Sí

AJUSTES

Volumen del altavoz	Sí
Sensibilidad de los botones capacitivos	Sí

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Página web	HTTP
------------	------

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Índice de protección IP	IP54
Clasificación resistente a vandalismo (Código IK)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	III
Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



3451S

PLACA CALLE ACERO INOX. A/V S2 DIGITAL 316 SENSE

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Sí
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Sí
Entrada de señalización de puerta abierta	Sí
Control de acceso mediante lector de proximidad	Sí
Control de acceso mediante código de apertura de puerta	Sí
Núm. de usuarios memorizables (n°)	4000
Número de códigos de apertura de puertas (n°)	4000
Indicaciones visuales del estado del sistema	Sí
Señales acústicas del estado del sistema	Sí
Mensaje de bienvenida personalizable	Sí

**3451S****PLACA CALLE ACERO INOX. A/V S2 DIGITAL 316 SENSE****ACCESORIOS****3462/6 CAJA DE SUPERFICIE PARA PLACAS CALLE 316**

Caja de superficie para placas de calle series 316 Touch y 316 Sense.
Dimensiones: 180x340x56 mm

**3460/6 CAJA DE EMPOTRAR PARA PLACAS CALLE 316**

Caja de empotrar para placas de calle series 316 Touch y 316 Sense.
Dimensiones: 164x323x56 mm Dimensiones: 164x323x56 mm

**3458 MÓDULO CONTROL ACCESOS PARA PLACAS CALLE 316**

Accesorio de empotrar con montaje a ras de pared y chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor para alojamiento del módulo de control de accesos. Se puede utilizar con todas las placas de calle de la gama 316. Dimensiones 88x182x3mm

**3459 VISERA FRONTAL PROVISTA DE LEDS PARA PLACA MOD. 316 SENSE**

Visera frontal con iluminación LED para incorporar a las placas mod. 316 SENSE art. 3451 y 3452, acabado en acero inoxidable. Iluminación controlada por sensor de proximidad. Profundidad: 45mm, espesor:6mm y anchura: 183mm.