

# RG-RAP1200P

Reyee

AP Omnidireccional Wi-Fi 5

Frecuencia 2.4 y 5 GHz

Velocidad transmisión hasta 1267

Mbps

Switch Gigabit 4 puertos integrado

Instalación en cajas de mecanismo



Reyee

Punto de acceso Wifi AC 802.11ac de doble banda 2,4 y 5 GHz

Compatible con 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2 , permite conexiones de hasta 1267 Mbps

Tecnología MIMO con dos antenas omnidireccionales integradas

MultiSSID

Switch Gigabit 4 puertos integrado

Instalación en cajas de mecanismo

Rango de temperatura de 0 a 40°C

Alimentación PoE

Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

# Especificaciones

Marca	Reyee
Puertos	4 RJ45 10/100/1000 Mbps + Uplink trasero 1 RJ45 Gigabit
Estándar Inalámbrico	WiFi AC (802.11ac)
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 400 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 867 Mbps
Potencia máxima de transmisión	20 dB ajustable
Sensibilidad máxima	-92.5dBm@MCS0
Antena integrada	2x2 Antenas internas MIMO Omnidireccionales en 2.4 GHz y 5 GHz
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
SSIDs	Hasta 8
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface Downlink	3 Puertos LAN 10/100/1000Mbps, 1 Puerto PoE 802.3af 10/100/1000Mbps
Instalación	Caja de mecanismo
Alimentación	PoE IEEE802.3af 8W / 23,4W si se utiliza el puerto PoE Out
Temperatura funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Dimensiones	126 x 86 x 50 mm
Peso	240 g