

RG-RAP6262G

Reyee

AP Omnidireccional Wi-Fi 6

Apto para Exteriores IP68 Diseño

UFO

Soporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad transmisión hasta 1775

Mbps

Antena 2x2 MIMO



Reyee

Punto de acceso Wifi 6 802.11AX de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz

Diseño UFO

Compatible con 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax

Permite conexiones de hasta 1775 Mbps

Tecnología MIMO con dos antenas integradas de 3 y 4 dBi

MultiSSID

Rango de temperatura de -30 a 65 °C

Alimentación PoE

IP68

Especificaciones

| | |
|--------------------------------|--|
| Marca | Reyee |
| Estándar Inalámbrico | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Frecuencias | 2.4 y 5GHz |
| Rendimiento en 2.4GHz | Hasta 574 Mbps |
| Rendimiento en 5GHz | Hasta 1201 Mbps |
| Potencia máxima de transmisión | 20 dB |
| Antena integrada | 2x2 Antenas internas MIMO en 2.4 GHz (3dBi) y 5 GHz (4dBi) |
| Modos de funcionamiento | Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh |
| Seguridad | WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK |
| Gestión | Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app |
| Interface | 2 RJ45 Puerto Base-T 10/100/1000Mbps |
| Certificación Exterior | IP68 |
| Alimentación | PoE IEEE802.3af/802.3at 18W |
| Temperatura funcionamiento | -30°C ~ 65 °C |
| Dimensiones | 200 mm x 200 mm x 166 mm (Sin anclajes) |
| Peso | 1,2 Kg |