

**20003150****COMELIT HUB**

Nuevo módulo para gestionar en modo local o remoto el sistema SimpleHome. Si se utiliza la Comelit App es posible gestionar directamente la instalación domótica desde un smartphone y tablet, iOS o Android. Sirve de puerta de enlace para los sistemas Comelit: por lo tanto, mediante LAN será posible comunicar con la instalación de videoportero y con el sistema de alarma. Simplicidad de configuración: el módulo se puede configurar directamente mediante SimpleProg; para la conexión en modo remoto no se requiere ningún procedimiento de redireccionamiento de puertos. Es posible accionar todas las funciones de la instalación domótica, por ejemplo, las luces, las persianas, la climatización y las cargas. Permite programar temporizadores semanales, escenarios o reglas lógicas. La configuración se envía directamente a los supervisores (Icona Manager y Maxi Manager) desde el software de programación a través de la red LAN. Atención: Icona Manager requiere una versión 3.0.0 o superior para comunicar con Comelit Hub.



20003150

COMELIT HUB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Bornes extraíbles	Sí
Montaje con guía DIN	Sí
Gestión de la automatización	Sí
Gestión de las cargas	Sí
Gestión de programaciones	Sí

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Bornes	D + -
Tarjeta de memoria apoyada	Micro-SD (no extraíble)
Puertos de comunicación	3 x RJ45 (Ethernet), SimpleHomeBus

DATOS GENERALES

Altura (mm)	95
Anchura (mm)	70
Profundidad (mm)	59
Peso del producto (g)	100
Color del producto	Blanco RAL9010
Tipo de material de revestimiento	ABS
Número de módulos DIN (nº)	4

COMPATIBILIDAD

ViP	Sí
Sistema domótico	Sí