

**6722W****MONITOR MINI HANDSFREE BM, VIP**

Monitor en color manos libres y bucle magnético para sistema ViP. Pantalla en color de 4.3" 16:9. Resolución de 480x272 píxeles. Permite regular la intensidad de la retroiluminación, el volumen del audio y el volumen del tono de llamada. Dotado de serie con 7 pulsadores soft touch: pulsador abrepuertas con led de señalización de puerta abierta, pulsador para la función privacidad con led de señalización, 4 pulsadores programables y 1 pulsador para acceso al menú. Dispone de 3 entradas programables para varias funciones. Se puede utilizar en instalaciones POE estándar. Es posible personalizar el tono de llamada y la función memo vídeo. Formato del vídeo H264. Dimensiones: 115x160x22 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6722W

MONITOR MINI HANDSFREE BM, VIP

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	160
Anchura (mm)	115
Profundidad (mm)	22
Peso del producto (g)	540
Color del producto	Blanco RAL9003
Tipo de material de revestimiento	ABS
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

ViP	Sí
-----	----

PANTALLA

Display tamaño (")	4.3
Relación de aspecto	16:9
Resolución (píxeles)	480x272
Menú en pantalla (OSD)	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Función Bucle de Inducción	Sí
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	PoE
Fuente de alimentación PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorción en stand-by (W)	1.65
Absorción máxima (W)	2.53

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE



6722W

MONITOR MINI HANDSFREE BM, VIP

Tipo de botones	Capacitivo
Botones de servicio	Abrepuertas, Respuesta, Silencioso (Privacy), Menú, Mensajes, Puerta abierta
Nº de botones programables para funciones adicionales	4
Bornes	- IN1 IN2 IN3
Bornes extraíbles	Sí
Número de entradas (nº)	3
Puertos de comunicación	RJ45 (Ethernet)

AJUSTES

Volumen del altavoz	Sí
Volumen de tono de llamada	Sí
Retroiluminación de la pantalla	Sí

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de red LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Asignación de direcciones IP	Auto IP, DHCP, Estática

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Índice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Sí
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Sí



6722W

MONITOR MINI HANDSFREE BM, VIP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modo silencioso (Privacidad)	Sí
Autoencendido	Sí
Llamada centralita de conserjería	Sí
Llamadas de intercomunicación	Sí
Desvío de llamadas	Sí
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Sí
Timbre personalizable	Sí
Respuesta automática (manos libres)	Sí
Memoria de video	Sí
Envío llamadas de alarma	Sí
Control del actuador	Sí
Función antirrobo ViP	Sí
Envío de correo electrónico en evento	Sí
Dirección múltiple	Sí
Recepción de mensajes ViP	Sí
Señal de puerta abierta	Si
Visualización de fecha/hora	Sí

**6722W****MONITOR MINI HANDSFREE BM, VIP****ACCESORIOS****6711WV PLACA DE ADAPTACIÓN PARA MINI MANOS LIBRES**

Marco embellecedor blanco 170mm x 220mm para monitores Mini manos libres VIP.

**6732V BASE SOBREMESA PARA MONITOR MINI MANOS LIBRES VIP**

Accesorio para la instalación de sobremesa.

**6720V Acces. pasaje externo cables MINI HF. ViP**

Soporte de superficie que permite el paso del cableado cuando es externo a la pared para los monitores MINI manos libres VIP.
Dimensiones 150x106,3x19mm.