

SAM-4763

SAM-4763



Domo IP 4MP de exterior



- Domo IP de 4MP@20ips
- Smart H.265+/Smart H.264+
- ICR, 0,008 lux, Smart IR 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Inteligencia IVS
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo

SAM-4763 / SAM-4763

Sensor de imagen CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Resolución: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Stream 1: 4MP (2688x1520, 1~20 ips), 4MP (2560x1440, 1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,008 lux F1.6

Smart IR: 2 leds, hasta 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 55°(V), 121°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Domo IP 4MP de exterior

Referencia / Modelo	SAM-4763 / SAM-4763
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Inteligencia IVS: Cruce de línea, Intrusión	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)	
Incorpora micrófono	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	
Visualización remota con navegadores (IE, Chrome y Firefox) y smartphone IOS y Android	
Software de gestión Smart PSS, DSS y DMSS	
Interoperabilidad: ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, P2P	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: >6,6W	
Admite PoE (802.3 af)	
Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +60°C	
Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +60°C, humedad relativa de <95%	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal	
Dimensiones: Ø121,9 x 99,1 (Al) mm	
Peso: 480 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)	
No incluye alimentador	