

DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(D)

Hikvision

Cámara Bullet IP gama Wi-Fi

Resolución 4 Megapíxel (2560x1440)

Lente 2.8 mm | Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n

IR alcance 30 m | Micrófono y altavoz integrados

Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB



Hikvision

Gama Wi-Fi

Cámara Bullet IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 2.8 mm

0 Lux

EXIR IR alcance 30 m

Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Micrófono integrado

Altavoz integrado

WDR (120 dB)

3D-DNR

Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Wi-Fi
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 111°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Mirror, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.412 GHz - 2.472 GHz
Modulación WiFi	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM 802.11b: DBPSK y DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Base: Metal Cubierta frontal: Metal Cubierta trasera: Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C - +60° C
Dimensiones	73 mm (Al) x 89.1 mm (An) x 175.6 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	335 g