

# DAHUA-4081

DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A-0280B-S6



## Cámara 4 en 1 de 2MP de exterior



- Cámara 4 en 1 Dahua
- 2MP@25/30ips
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,01/0,001 lux, Smart Dual Light 40m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR digital
- Incorpora micrófono
- Protección IP67, 3AXIS



### Referencia / Modelo

DAHUA-4081 / DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A-0280B-S6

Sensor CMOS de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P (CVI/TVI/AHD)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,01 lux F2.0 (color) / 0,001 lux F2.0 (B/N) / 0 lux IR On

Smart Dual Light: 2 leds IR + 2 leds de luz blanca, 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 60°(V), 129°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático

## DAHUA-4081

DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A-0280B-S6



### Cámara 4 en 1 de 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-4081 / DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A-0280B-S6
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Micrófono incorporado
	Alimentación: 12V CC (±30%)
	Consumo: 4,1W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95% (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal y plástico
	Dimensiones: 80,2 (An) x 76,2 (Al) x 198,4 mm
	Peso bruto: 410 g
	Peso neto: 290 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)