

# DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)

Hikvision

Cámara Bullet 4en1 Gama Value

8 Megapíxel (3480 x 2160)

Lente 2.8 mm

IR Alcance 30 m

Impermeable IP67



Hikvision

Gama VALUE

Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

8.29 megapixel progressive scan CMOS

8 Megapíxel (3480x2160)

Salida 4 en 1

Lente 2.8 mm

0 Lux

EXIR IR Alcance 30 m

IR CUT

Impermeable IP67

# Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	8.29 megapixel progressive scan CMO
Resolución máxima	8 Megapixel (3480 x 2160) a 12.5 fps
Resolución	TVI: 8 Mpx (12.5~15 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 2 Mpx (25~30 fps) CVI: 8 Mpx (12.5~15 fps) AHD: 8 Mpx (12.5~15 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	102.2° (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart EXIR IR alcance 30 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR (105 dB), BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	58 mm (Al) x 61 mm (An) x 159.8 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	345 g