

## 22GTCRC6



### Características:

- Certificador de cableado hasta Cat. 6 UTP
- Válido para Cat. 3 (clase C), Cat. 5e (clase D) y Cat. 6 (clase E)
- Puerto USB para la conexión de memorias USB

### Especificaciones:

#### 22GTCRC6

Conexión :	Directa a RJ45; RJ11, coaxial y bifilar
Batería :	Litio
Autonomía:	3,5 horas
Tiempo de carga :	5 horas
Peso:	0,8 Kg. Unidad principal 0,4 Kg. Unidad remota
Medidas:	222 x 108 x 57 mm Unidad principal 184 x 83x 44 mm Unidad remota
Memoria :	Hasta 100 certificaciones
Normativa:	ISO/IEC11801, TIA/EIA568B

## Pruebas :

- Función TDR para todo tipo de cables.
- Mapeado de cables y comprobación de errores
- Medidas de VER y PING hasta 1000 BASE –T a 1,000Mbps
- AUTO TEST:
  - Mapeado de cables
  - Longitud
  - Retardo propagación
  - Delay skew
  - D.C.loop resistance
  - Pérdida inserción
  - NEXT (near-end crosstalk)
  - PS NEXT (power- sum NEXT)
- TEST MANUAL:
  - Auto test
  - BER test, hasta1000 BASE-T
  - Tone
- PRUEBAS RED:
  - Ping
  - ACR (attenuation to crosstalk ratio at the near end)
  - PS ACR (power – sum ACR-N)
  - ELFEXT ( equal level far – en crosstalk)
  - PS EL FEXT (power – sum ELFEXT)