

# UV-UAC-D122-AF28M

Uniview

Cámara Domo 4n1 | Gama Whale

Resolución 2 Megapíxel

Lente 2.8 mm | LightHunter

IR alcance 30 m

IP67 | IK10 | Metal



Uniview

Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

1/2.9" Progressive Scan CMOS

2 Megapíxel (1920x1080)

Salida 4 en 1

Lente 2.8 mm

0.005 Lux

IR alcance 30 m

LightHunter

Micrófono integrado

3D-DNR

Impermeable IP67

Antivandálica IK10

# Especificaciones

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 MPx (1920x1080)
Resolución	TVI: 1080p (25-30 fps), 720p (25-30 fps) CVI: 1080p (25-30 fps), 720p (25-30 fps) AHD: 1080p (25-30 fps), 720p (25-30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	101.5° (H), 56.9° (V), 117.4° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	Smart IR alcance 30 m
Día / Noche	Auto (por defecto), Día, Noche
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 3D-DNR, Smart IR
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTV1, HDCVI, AHD y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Interface	5.5 mm
Alimentación	DC 12 V / 3.3 W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Material	Metal
Dimensiones	109mm (?) * 83mm (H)
Peso	372 g