

UV-IPC322LB-AF28WK-G

Cámara IP 2 Megapixel WiFi

Gama Easy

1/2.9" Progressive Scan CMOS

Lente 2.8 mm

IR LEDs Alcance 30 m

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y

NVR



Uniview

Cámara IP WiFi

Gama EasyBasic

1/2.9" Progressive Scan CMOS

2 Megapíxel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR Alcance 30 m

Compresión Ultra265/H.265/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Micrófono incorporado

WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Tarjeta MicroSD de hasta 128GB

Impermeable IP67

Antivandálica IK10

IR CUT

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Funciones inteligentes	Detección de intrusión, detección de cuerpo humano, detección de movimiento, detección de sabotaje
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4 W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	?109 x 83 mm
Peso	320 g