

DS-2CV2U21FD-IW(2.8mm)(W)

Hikvision

Cámara Cube IP gama Wi-Fi

Resolución 2 Megapíxel (1920x1080)

Lente 2.8 mm | Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n

IR alcance 10 m | Micrófono y altavoz integrados

Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB



Hikvision

Gama Wi-Fi

Cámara Cube IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

2 Megapíxel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR alcance 10 m

Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Micrófono integrado

Altavoz integrado

3D-DNR

Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Apta para interior

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Wi-Fi
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 112°, V: 60°, D: 132°
Electronic Shutter	1/3-1/100,000 s
Iluminación mínima	Color: 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 10 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Mirror
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Interfaz de red	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Modo de Encriptado WiFi	64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulación WiFi	802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n(20MHz&40MHz): OFDM
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 5 V / 1300 mA / 6.5 W máx.
Grado de protección	Apta para interior
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-10° C - +40° C
Dimensiones	Ø 64 mm x 112 mm (Al)
Peso	120 g