



4893M

PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS



Placa externa de videoportero de superficie, serie Quadra. Frontal de aluminio fundido a presión, cámara gran angular en color y led para la iluminación nocturna. Teclas mecánicas con posibilidad de configurar de 1 a 4 teclas de llamada mediante DIP-switch. Leds de señalización para llamada enviada, abrepuertas activado, audio activado e instalación ocupada. Regulación del volumen del altavoz y equilibrado del audio. Alimentación mediante línea bus. Dimensiones: 95x195x28 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



DESIGN PLUS
presented by building



4893M

PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS

INFORMACION GENERAL

Tipo	Monobloque
Altura del producto (mm)	195
Anchura del producto (mm)	95
Profundidad del producto (mm)	23
Peso del producto (g)	300
Color del producto	Gris RAL 9006, Negro RAL9005
Material	Policarbonato, Aleación de aluminio
Montaje de pared	Si

SISTEMAS COMPATIBLES

Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Sí
--	----

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

Cámara	Colores
Tipo de sensor	1/4" CMOS
Lente (mm)	2.1
Ángulo de visión (H x V - °)	100 diagonal
Sensibilidad (lux)	0.1 (color)
Resolución (H x V - pixel)	648x488

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	33VDC
Absorción máxima (W)	8.25

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE



4893M

PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	4
Color de la retroiluminación	Blanca
Bornes	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Número de entradas (n°)	2
Número de salidas (n°)	2

AJUSTES

Volumen del altavoz	Sí
---------------------	----

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Grado de protección IP	IP54
Grado de protección a prueba de vandalismo IK	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max - %) (%)	25 ÷ 75
Cumplimiento y Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



4893M

PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Sí
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Sí
Entrada de señalización de puerta abierta	Sí
Indicaciones visuales del estado del sistema	Sí
Señales acústicas del estado del sistema	Sí
Síntesis del habla del estado del sistema	Sí



4893M

PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS

ACCESORIOS



4793MC **FRONTAL CORTEN PARA QUADRA PULSADORES**

Frontal de color corten para placa de calle Quadra con pulsadores mecánicos



4793MB **FRONTAL NEGRO PARA QUADRA CON PULSADORES**

Frontal de color negro para placa de calle Quadra con pulsadores mecánicos



4793MA **FRONTAL ALUMINIO PARA QUADRA CON PULSADORES**

Frontal de color aluminio para placa de calle Quadra con pulsadores mecánicos




4791 **PLACA DE ADAPTACIÓN PARA QUADRA**

Placa que permite instalar la placa externa Quadra en cajas de empotrar de 1 y 2 módulos de Comelit, Bticino y Urmet.
Dimensiones: 137x236 mm.



4792 **VISERA ANTILLUVIA PARA PLACA DE CALLE QUADRA**

Visera antilluvia de aluminio pintado para placa de calle Quadra, color gris. Dimensiones (An x Al x P): 99 x 210 x 41 mm.



1217 **HOJAS DE ETIQUETAS PARA PLACA DE CALLE QUADRA**

El kit contiene 10 hojas de etiquetas adhesivas para tarjetero.



4893M

PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS

ACCESORIOS



1235A SOFTWARE PARA IMPRIMIR ETIQUETAS DE TARJETEROS

Software para realizar e imprimir las etiquetas para los tarjeteros y para los módulos informativos de las placas de calle de las series Ikall, Vandalcom, Quadra y 316 Analog. Es necesario utilizar las etiquetas adhesivas art.1217, 1218, 1219 o art.1220. El software se puede descargar gratuitamente en el sitio Comelit.