

## Par de transmisores CPE inalámbricos 2km para CCTV



- Transmisor inalámbrico para CCTV
- Se vende por parejas
- Hasta 2km de alcance
- Admite frecuencia abierta de 5150-5850MHz
- Hasta 900Mbps
- Antena MIMO direccional de 12dBi
- Ángulo de antena de 60°
- Modos repetidor, estación base, CPE y WISP
- Gestión centralizada en plataforma en la nube Wi-Tek
- Adaptador PoE pasivo 24V de hasta 100 metros
- Modo emparejado rápido
- Protección IP65

**Referencia / Modelo****WITEK-0080 / WI-CPE511H-KIT**

Pareja de Antenas CPE para exteriores

2 puertos Ethernet 10/100BASE-T LAN

Antena MIMO direccional 12dBi de doble polo

Ángulo de antena de 60°

Estándares inalámbricos IEEE 802.11a/n/ac

Modos Estación base, CPE, Repetidor, Modo WISP

Distancia recomendada: 2 km

Hasta 900Mbps

Frecuencia: 5,150 ~ 5,850 GHz

Selección de ancho de canal: 20/40MHz

Potencia de transmisión de  $\leq 20\text{dBm}$  (100mW)

Seguridad: WPA-TKIP / WPA2-AES, WPA/WPA2-Enterprise

Selección automática de canal

## Par de transmisores CPE inalámbricos 2km para CCTV

Referencia / Modelo	WITEK-0080 / WI-CPE511H-KIT
Control de potencia de transmisión	
Soporta gestión web local	
Soporta gestión remota con la plataforma Wi-Tek Cloud	
Prueba de velocidad, Ping, Rastreo de ruta	
Botón de reset	
Alimentación: PoE pasivo de 24 V (adaptadores PoE incluidos)	
Consumo: $\leq 7W$	
Temperatura de funcionamiento de $-33^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$	
Temperatura de almacenamiento de $-50^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$	
Humedad de funcionamiento del 5% ~ 95% (sin condensación)	
Grado de protección IP65	
Lightning-proof 2kV	
Dimensiones: 88 (An) x 168 (Al) x 47,6 mm	
Incluye dos CPE, dos adaptadores PoE, dos kits de accesorios	