

SF-TESTER7-5N1-4K

Comprobador CCTV multifuncional

Admite cámaras HDTV, HDCVI, AHD, CVBS e IP (4K)

Pantalla LCD color 7"

Test de vídeo, audio, cables UTP y TDR

Batería integrada 5000 mAh

Conexión WiFi / Multímetro digital



Safire

Comprobador CCTV multifuncional para cámaras HDTV, HDCVI, AHD, analógicas CVBS e IP

Pantalla LCD 7" táctil

Resolución 1920x1200

Decodifica la imagen de cámaras hasta 4K (HDTV / HDCVI / AHD / IP)

WiFi incorporado

Entrada/Salida de audio

Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos

Comprobador cables UTP

Multímetro digital

Tarjeta Micro SD de 8 GB para grabaciones

Batería recargable de Litio 7.4V 5Ah

Salidas de alimentación DC 12 V y alimentación PoE

Menú multi-lenguaje

Entrada/Salida de vídeo BNC y HDMI

Función TDR, permite detectar fallos en cables y la longitud a la que se encuentra el fallo

Especificaciones

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca | SAFIRE |
| Pantalla | TFT-LCD 7" resolución 1920x1200 |
| Formatos | HDTV / HDCVI / AHD / Analógico CVBS / IP (4K) |
| Ajustes de vídeo | Brillo, contraste y saturación |
| Entradas | BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), RS485, 2x RJ45 (UTC/SCAN), HDMI (4K 30fps), Audio |
| Salidas | BNC, DC12V 3A, HDMI, Audio |
| PTZ | RS485 |
| Comunicación | WiFi, RJ45 10/100/1000M |
| Altavoz | Incorporado |
| Multímetro digital | Voltaje, corriente, resistencia, diodo y capacidad |
| Generador de vídeo | Barra multicolor |
| Cable Tester | Accesorio independiente |
| TDR | Doble TDR: UTP y cable Coaxial, para detectar fallos en cables y la longitud a la que se encuentra |
| Alimentación | Batería de Litio 7.4 V 5000 mAh |
| Cargador | DC 12V 2A |
| Temp. funcionamiento | -10° C ~ +50° C |
| Dimensiones / Peso | 255 mm x 160 mm x 46 mm / 950 g |