

HAC-HFW1200C

Dahua



Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 3.6mm IP67

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.

- Resolución hasta 1080P@25IPS.


Óptica fija de 3.6mm (84°x45°X100° (HxVxD)), F1.9.

- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se

pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.

- Menú OSD accesible desde DVR.
- Tipo de montaje de la lente: M12.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 2.7W (IR ON)).
- Plástico en toda la carcasa.
- Dimensiones y peso: 161.3x69.7x70mm / 0.19Kg.

ALIMENTACIÓN	12Vdc
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 2DNR, BLC, HLC
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
PROTECCIÓN	IP67



RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
ÓPTICA	Fija de 3.6mm