

CCTV // XVRs / Hikvision

# iDS-7116HQHI-M1/S(C)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama CORE
- DVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 24 IP
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Resolución máxima de entrada 3K@20fps
- Audio sobre coaxial
- Tamaño compacto
- Detección de movimiento 2.0 en todos los canales
- Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 4 canales
- Salida HDMI 4K y VGA
- Entrada y salida de audio
- Espacio para 1 HDD

## Especificaciones

<b>Marca</b>	HIKVISION
<b>Gama</b>	CORE
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	16 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuración híbrida</b>	2 CH IP adicional: Hasta 18 canales IP (6Mpx), sustituyendo todos los canales BNC Modo IP mejorado: 8 CH IP adicionales: Hasta 24 Canales IP (4Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
<b>Ancho de banda disponible</b>	Total: 128 Mbps Ancho de banda entrante con modo IP mejorado: 96
<b>Salidas de vídeo</b>	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos;
<b>Resolución display</b>	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
<b>Entradas de audio</b>	1 Canal RCA
<b>Salidas de audio</b>	1 Canal RCA
<b>Audio bidireccional</b>	Reutilizando la entrada de audio
<b>Audio Bit Rate</b>	64 Kbps
<b>Compresión audio</b>	G.711u
<b>Compresión vídeo</b>	Canales analógicos: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 Canales IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Resolución grabación</b>	4Mpx HDTVI / 3Mpx / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
<b>Resolución de entrada</b>	HDTVI: 3K (20 fps), 5MPx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) HDCVI: 5MPx (20 fps), 4Mpx, 1080p (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4Mpx, 1080p (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
<b>Codificación Main Stream</b>	1080P Lite no habilitado: Para el stream de 4 Mpx: 4 Mpx lite/1080p (15 fps), 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) 1080P Lite habilitado: 4 Mpx lite (15 fps), 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
<b>Codificación Extra Stream</b>	WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
<b>Video Bit Rate</b>	32 Kbps a 10 Mbps

<b>Multifunción simultánea</b>	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Alarmas</b>	No dispone
<b>Detección de movimiento</b>	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
<b>Funciones inteligentes</b>	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Disponible en 4 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Backup</b>	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
<b>Almacenamiento interno</b>	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
<b>Comunicación</b>	2 x USB 2.0 (parte trasera ) / 1xRJ45 (Ethernet)
<b>Conexiones Remotas</b>	128
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Alimentación</b>	DC 12 V, 1.9 A, ? 15 W (sin HDD)
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	-10° ~ +55° C
<b>Dimensiones / Peso</b>	48 (Al) mm x 285 (An) mm x 210 (Fo) mm / ? 1 Kg (sin HDD)
<b>Color</b>	Blanco