

**1456S****GATEWAY SLAVE DE VIVIENDA PARA SISTEMA VIP**

Gateway de vivienda en versión slave (necesita la presencia de un videoportero master). Permite utilizar la instalación de videoportero desde un tablet o un smartphone que tengan la aplicación Comelit, descargable gratuitamente. Esta función se puede utilizar tanto localmente con redes Wi-Fi como en movilidad con redes 3G (o superiores); la conmutación de la conexión de Wi-Fi a 3G y viceversa se efectúa automáticamente según la disponibilidad de dichas redes. El gateway se tiene que conectar siempre a un router ADSL o a otro dispositivo que garantice la conectividad Wi-Fi localmente y 3G en movilidad. Salvo limitaciones de la banda disponibles, el gateway puede dar servicio a 15 aparatos como máximo (entre vídeo porteros, smartphone, tablet y PC) con 4 flujos de audio/vídeo simultáneos. También permite comunicaciones intercom entre cada uno de los 15 dispositivos en servicio. El gateway dispone de 1 puerto Ethernet para la entrada de la columna montante del sistema ViP, 1 puerto POE, 2 puertos POE (configurables como no POE) y 1 puerto no POE. También está dotado de una entrada para la alimentación. Dimensiones: 70x90x62 mm (4 módulos DIN).

**1456S****GATEWAY SLAVE DE VIVIENDA PARA SISTEMA VIP****CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Altura (mm)	70
Anchura (mm)	90
Profundidad (mm)	62
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montaje con guía DIN	Yes
Módulos DIN (n°)	4

COMPATIBILIDAD

Sistema ViP	Yes
-------------	-----

CONECTIVIDAD

Puertos Ethernet (n°)	1
-----------------------	---