



## Atenuador regulable para terrestre Regulación 0-20dB

Atenuador ajustable en formato enchufable, para regular nivel de señal terrestre en un punto de la instalación.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Ref.</b>        | 5165          |
| <b>Ref. Lógica</b> | PST862        |
| <b>EAN13</b>       | 8424450051658 |

### Embalajes

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Caja</b>   | 10 Unidades  |
| <b>Caja</b>   | 120 Unidades |
| <b>Cubeta</b> | 960 Unidades |

### Datos físicos

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Peso neto</b>                   | 42,00 g  |
| <b>Peso bruto</b>                  | 42,00 g  |
| <b>Anchura</b>                     | 46,00 mm |
| <b>Altura</b>                      | 35,00 mm |
| <b>Profundidad</b>                 | 18,00 mm |
| <b>Peso del producto principal</b> | 42,00 g  |

### Destaca por

- Regulación de 0-20dB
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak

### Características principales

- Incluye paso de DC
- Formato enchufable
- Conectores CEI (macho-hembra)

## Especificaciones técnicas

---

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Margen de frecuencia | MHz | 47-862 |
| Margen de atenuación | dB  | 0 - 20 |