



404010




↑ IN UHF +DC  
↑ IN BIII  
↑ IN BI/FM  
↓ OUT

404011\*



↑ IN UHF +DC  
↑ IN BIII  
↑ IN BI/FM  
↓ OUT

404110



↑ IN UHF1 +DC  
↑ IN UHF2  
↑ IN VHF  
↓ OUT



| TECH INFO / معلومات فنية |     | 404010 / 404011* |                | 404110      |            |              |             |
|--------------------------|-----|------------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Ref.                     |     | BI               | BIII           | UHF         | VHF        | UHF 1        | UHF 2       |
| ←...MHz→                 | MHz | 47 ... 108       | 174 ... 254    | 470 ... 790 | 47 ... 254 | 470 ... 790  | 470 ... 790 |
| IN → dB → OUT            | dB  | 1.5              | >20            | >40         | -          | -            | -           |
| IN BI+FM ⇒ OUT           |     |                  |                |             |            |              |             |
| IN BIII ⇒ OUT            |     |                  |                |             |            |              |             |
| IN VHF ⇒ OUT             |     |                  |                |             |            |              |             |
| IN UHF ⇒ OUT             |     |                  |                |             |            |              |             |
| dB ← →                   | dB  | >20              | 2              | >40         | 1.5        | >40          | >40         |
| DC PASS                  | mA  | -                | -              | 300         | -          | 300          | -           |
| IP                       |     |                  | 23             |             |            | 23           |             |
| MIN ... MAX              | °C  |                  | -5 ... +45     |             |            | -5 ... +45   |             |
| g                        |     |                  | 450            |             |            | 220          |             |
| mm                       |     |                  | 120 × 130 × 40 |             |            | 88 × 79 × 42 |             |

\* 404011 - Uk only



- Con una variación hasta 15°C sobre el margen de temperatura de funcionamiento, las características técnicas anteriores pueden variar.
- Com uma variação até 15°C sobre a margem de temp. de funcionamento, as características técnicas anteriores podem variar.
- Ces caractéristiques peuvent changer, si la température ambiante dépasse de 15 °C la température de fonctionnement spécifiée.
- These specifications may vary whenever the ambient temperature exceeds 15 °C the herein specified operating limits.
- Die angegebene Betriebstemperatur darf um ±15° überschritten werden.

- Con una variazione massima di 15 °C sopra la temperatura di esercizio, le specifiche di cui sopra possono variare.
- Przy zmianie do 15°C ponad lub poniżej zakresu temperatury pracy, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie.
- Nämä tiedot voivat vaihdella aino, kun ympäristön lämpötila ylittää 15 °C tässä määritellyt käyttörajat.
- Dessa specifikationer kan variera när omgivningstemperaturen överstiger 15°C.
- При изменении температуры функционирования за указанные пределы на более, чем 15%, технические характеристики могут измениться.
- إن هذه المواصفات قد تتغير لو درجة الحرارة محيطة ترتفع أو تنخفض ١٥ درجة مئوية عن الحد المذكور في هذه اللائحة.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ■ DECLARATION OF CONFORMITY ■ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  
 ■ DECLARATION DE CONFORMITE ■ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ■ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ■  
 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ■ EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ■  
 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ■ DEKLARACIJA SOOTVETSTVIEN ■ بيان المطابقة  
 ▶ <https://doc.televés.com>



Andaje Easy-F para facilitar el conexionado.  
 Escione Easy-F para facilitar a ligação.  
 Fixation Easy-F pour simplifier la connexion.  
 Clamping Easy-F for ease of installation.  
 Connessione Easy-F per una installazione più veloce.  
 Easy-F-Anschlüsse um die Montage zu erleichtern.  
 Zajac Easy-F do łatwego podłączenia.  
 Kinnitys Easy-F helpoittamaan asennusta.  
 Monterung med Easy-F för enkel installation.  
 Зажим Easy-F для более быстрого подключения.  
 التثبيت سهل مع Easy-F.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЗЛЕДИА

**Назначение:** Матричные оксидные матрицы формата NanoCom с коннекторами «EasyFit», предназначенные для смешивания сигналов от различных антенн. Имеют встроенный ЦЕ фильтр, сверхнизкое потребление, малые размеры и АФУ.

**Технические характеристики:** Приведены в таблице.

**Утилизация и порядок установки:** Импозитивна на рисунке типového применения. Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после окончания срока его службы утилизируется производиться без специальных мер защиты окружающей среды.

**Гарантия изготовления:** Производитель дает два года гарантии с момента покупки для стран ЕС. Для стран, не входящих в ЕС, применяются корпоративские стандарты данной страны на момент покупки. Для подтверждения даты покупки сохраняйте чек. В

тчение гарантийного срока. Производитель бесплатно устраниет неполадки, вызванные бракованными материалами или дефектами, возникшими по вине Производителя.

**Условия гарантийного обслуживания:** Условия гарантийного обслуживания не предусматривают: Устранение ущерба, возникшего вследствие неправильного использования или из-за издеватель, форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящихся вне контроля Производителя.

**Лицензии и товарные знаки:** Качество оборудования Производителя подтверждено международными сертификатами CE и ISO 9001, а также регулируемыми лицензиями и сертификатами соответствующих стран.

Televés, S.A., CIF: A15010176, Rúa Benfitea de Somo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, [televés@televés.com](mailto:televés@televés.com), Произведено в Испании.

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D, MM/Гг (Dm = месяц / Гг = год).

