

# DAHUA-4142-FO

DHI-NVR4216-4KS3



## NVR IP Dahua de 16 canales



- NVR IP Dahua de 16 canales
- Formato Smart H.265+
- 160/80Mbps de entrada/salida
- Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas
- Compatible con cámaras inteligentes
- SMD Plus 4 canales
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- Capacidad de 2 HDD SATA
- 1 RJ45 Gigabit, 2 USB 2.0., 12V CC



### Referencia / Modelo

DAHUA-4142-FO / DHI-NVR4216-4KS3

16 canales IP

Compresión vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Salidas de vídeo simultáneas HDMI (4K) y VGA (1080P)

División de salida: 1, 4, 8, 9, 16

1 entrada / 1 salida de audio RCA

Compresión audio: PCM, G.711a, G.711u, G726

Resolución de grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, CIF, QCIF

Ancho de banda con IA deshabilitada: 160 Mbps de entrada, 160 Mbps de grabación, 80 Mbps de salida

Ancho de banda con IA habilitada: 80 Mbps de entrada, 80 Mbps de grabación, 60 Mbps de salida

Capacidad de decodificación con IA deshabilitada:

1 canal a 12MP (30 ips)

2 canales a 8MP (30 ips)

3 canales a 5MP (30 ips)

## NVR IP Dahua de 16 canales

Referencia / Modelo	DAHUA-4142-FO / DHI-NVR4216-4KS3
4 canales a 4MP (30 ips)	
8 canales a 1080P (30 ips)	
Capacidad de decodificación con IA habilitada:	
1 canal a 12MP (30 ips)	
1 canal a 8MP (30 ips)	
2 canales a 5MP (30 ips)	
3 canales a 4MP (30 ips)	
7 canales a 1080P (30 ips)	
Modos de grabación general, por detección de movimiento, inteligencia, alarma	
Alarma por videosensor, por máscara de privacidad, pérdida de vídeo, cambios en la escena, alarma PIR, cámara externa	
Inteligencia Artificial desde cámaras inteligentes: Protección perimetral (6 canales), Detección facial (6 canales), Reconocimiento facial (6 canales), SMD Plus (6 canales)	
Inteligencia Artificial en el grabador: SMD Plus (4 canales)	
Reproducción de hasta 16 canales	
4 entradas / 2 salidas de alarma	
Capacidad interna para 2 HDD SATA de hasta 20TB (se vende por separado)	
Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)	
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P, Auto Registration	
Compatible con ONVIF 22.12 (T/S/G), CGI y SDK	
Compatible con navegadores web	
Compatible con dispositivos Android e iOS	
Servidor Acceso red local e Internet	
Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a cámaras en modo local y/o remoto	
Se puede controlar en remoto mediante teclado Joystick conectado por TCP/IP	
Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma	

**NVR IP Dahua de 16 canales****Referencia / Modelo****DAHUA-4142-FO / DHI-NVR4216-4KS3**

Envío a FTP programado o en alarma

Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia

Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.

Puertos de comunicación: 2 puertos USB 2.0

Alimentación: 12V CC, 4A

Consumo: ≤10W (sin contar discos)

Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa de 10%~93%

Dimensiones: 375 (An) x 53 (Al) x 282,9 mm

Peso neto: 1,49 kg

Peso bruto: 2,77 kg

Instalación en rack o sobremesa