

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Uniview - Uniarch / Turret camera's

# UV-IPC3618LB-ADF28K-G

Uniview



## Características

---

- Uniview
- Cámara IP
- Gama EasyBasic- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapíxel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR 120 dB
- MicroSD 256GB
- PoE (IEEE 802.3af)
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Micrófono incorporado

## Especificaciones

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Marca</b>                  | Uniview  |
| <b>Gama</b>                   | Easy   |
| <b>Sensor de imagen</b>       | 1/2.7" Progressive Scan CMOS   |
| <b>Resolución máxima</b>      | 8 Megapixel (3840x2160)  |
| <b>Tasa Main Stream</b>       | 8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;                              |
| <b>Tasa Extra Stream</b>      | 1080P (1920*1080)@30fps;720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| <b>Compresión</b>             | Ultra265/H.265/H.264   |
| <b>Lente</b>                  | 2.8 mm   |
| <b>FOV</b>                    | 98.3° (H), 53.3° (V), 103.1° (D)   |
| <b>DORI</b>                   | Detección 84 m (D), 33.6 m (O), 16.8 m (R), 8.4 m (I)  |
| <b>Iluminación mínima</b>     | 0.005 Lux (Color)  |
| <b>Alcance Infrarrojos</b>    | 30 m   |
| <b>Mejoras de imagen</b>      | DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, modo pasillo   |
| <b>Día / Noche</b>            | Filtro mecánico ICR  |
| <b>Almacenamiento interno</b> | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB  |
| <b>Alarmas</b>                | No dispone   |
| <b>Audio</b>                  | Micrófono incorporado  |
| <b>Acceso remoto</b>          | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)  |
| <b>Interoperabilidad</b>      | ONVIF  |
| <b>Alimentación</b>           | DC 12 V / 4 W<br>PoE (IEEE802.3af)   |
| <b>Temp. funcionamiento</b>   | -30° C ~ 60° C   |
| <b>Grado de protección</b>    | Impermeable IP67   |
| <b>Dimensiones</b>            | ?118 x 95 mm   |

**Peso**

290 g

---