

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Uniview - Uniarch / Turret camera's

UV-IPC3618LE-ADF28KC-DL

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara Turret IP
- Gama EasyStar
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapíxel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- WDR 120dB
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- Compatible con ONVIF
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Protección contra sobretensiones
- Ranura para microSD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840*2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P(1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
DORI	87.0m (D), 34.8m (O), 17.4m (R), 8.7m (I)
Field of View	98.7° (H), 53.9° (V), 103.6° (D)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB
Alarmas	No
Audio	Microfono incorporado Altavoz G.711
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30°C ~ 60°C
Grado de protección	IP67
Dimensiones	7118 x 96mm

Peso

320 gr
