

CÁMARAS IP



SE-CAM236DRIPA



SE-CAM224DRIP



SE-CAM224IP



SE-CAM242IP



SE-CAM248IP

Código	Referencia	Descripción	Embalaje	€/Unidad
SE-CAM224DRIP	250108581	Cámara de seguridad 3,6 mm, 2MP, 24 Leds, IP Dome (antivandalismo)	1	95,00
SE-CAM236DRIPA	250108590	Cámara de seguridad 2,8 - 12 mm, 2MP, 36 Leds, IP Dome (antivandalismo)	1	120,00
SE-CAM224IP	250108536	Cámara de seguridad 3,6 mm, 2MP, 24 Leds, IP	1	88,00
SE-CAM236IP	250108545	Cámara de seguridad 3,6 mm, 2MP, 36 Leds, IP	1	95,00
SE-CAM248IP	250108554	Cámara de seguridad 3,6 mm, 2MP, 48 Leds, IP	1	85,00
SE-CAM242IP	250108563	Cámara de seguridad 3,6 mm, 2MP, 42 Leds, IP	1	110,00
SE-CAM242IPA	250108572	Cámara de seguridad 2,8-12 mm, 2MP, 42 Leds, IP	1	130,00
SE-CAMDOMEPTZ	250108608	Cámara de seguridad 2,8 - 12 mm, 2MP, Mini Speed Dome PTZ	1	420,00

2 Mp
0,5 Lux



SE-CAM242IPA



SE-CAM236IP

Sistema IP 1.080P

- Gestionable con aplicación móvil (Xmeye)
- Control automático de ganancia: Varios modos de visión día/noche.
- Protocolo ONVIF en todos los modelos.
- Filtro IR-CUT.
- Función DWDR (medir, compensar y ajustar la luz de la imagen).

2 Mp
0,1 Lux



SE-CAMDOMEPTZ

Cámara tipo Dome PTZ de 4" 1.080P.

- Lentes ajustables de 4x (2.8 - 12 mm). Control automático/manual de las lentes.
- Tecnología PTZ:
- Rango de rotación: horizontal: 0°-360°, vertical: 0°-90°.
- Velocidad de rotación: horizontal: 0.1°-40°/s, vertical: 0.1°-20°/s.
- Escaneo de 360° automático.
- Protocolo ONVIF
- Modo automático día/noche.
- Protección IP66 (resistente al agua, cubierta de metal).

Especificaciones técnicas	Modelos							
	SE-CAM224IP	SE-CAM236IP	SE-CAM242IP	SE-CAM248IP	SE-CAM242IPA	SE-CAM224DRIP	SE-CAM236DRIPA	SE-CAMDOMEPTZ
Procesador	Hi3518EV200			SN98660	Hi3518EV200			SN98660
Sensor de imagen	HD SOI F22			CMOS SC2135	HD SOI F22			CMOS SC2135
Resolución	1.920 x 1.080P							
Pixelado	2 MP							
Tamaño de sensor	1/2.7"							
Lentes	3.6 mm				2.8 - 12 mm	3.6 mm		2.8 - 12 mm
Visión nocturna	24 LED	36 LED	42 LED	48 LED	42 LED	24 LED	36 LED	6 array LED
Protocolo	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP							
Modo día/noche	IR-CUT							
Iluminación mínima	0.5 lux, 0 lux con IR activado			0.1 lux, 0 lux con IR activado	0.5 lux, 0 lux con IR activado			
Complicidad	ONVIF							
Cliente y navegador	ISS, IE6.0							
Interfaz LAN	1 RJ45 10/100 Mbps							
Compresión de video	H.264							
Protección	IP66							
Peso	0.4 kg	0.8 kg	0.4 kg	0.7 kg	0.4 kg	0.7 kg	0.7 kg	1.8 kg

