

# DS-PWA32-NG

Kit de alarma profesional

Comunicación Ethernet, WiFi y GPRS

Inalámbrico 868 MHz

Contacto magnético y PIR

Volumétrico

Hasta 32 entradas inalámbricas

App Móvil Hik-Connect y iVMS4200



Hikvision

Sistema de alarma inalámbrico WiFi/LAN/GPRS

Inalámbrico 868MHz

Kit formado por: Panel de control (batería de respaldo), 1 detector de movimiento y 1 contacto de puerta/ventana magnético -

Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 32 dispositivos diferentes

Acceso remoto por web, app móvil y iVMS4200

Aplicación para Smartphone: Hik-Connect

# Especificaciones

## Panel De Control

Marca	Hikvision
Frecuencia RF	868 MHz
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / WiFi
Máximo de dispositivos	32
Número de usuarios	Hasta 12
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Temp. funcionamiento	0° C ~ 50° C
Dimensiones	27 (Al) x 104 (An) x 36 (Fo) mm

## Contacto Magnético

Frecuencia	868 MHz
Distancia de transmisión	? 800 m (en espacio abierto)
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 2 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

## Detector PIR

Tecnología	PIR Volumétrico
Campo de detección	10 m / H: 85 / Instalación 1.8~2.4 m
Inmunidad mascotas	? 24 kg
Frecuencia	868 MHz
Distancia de transmisión	? 800 m ( en espacio abierto)
Enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 2 años)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	117 (Al) x 69 (An) x 50 (Fo) mm