

Technical specifications

Caractéristiques techniques

- Frequency : 470 - 694 MHz
- Channels : Ch. 21-48
- LTE (4G) rejection : 35 dB
- GSM rejection : 30 dB
- Return loss : > 10 dB
- Insertion loss : 1,5 dB max.
- DC power pass : 500 mA
- Dimensions : 112 x 98 x 56 mm

- *Fréquence* : 470 - 694 MHz
- *Canaux* : c. 21-48
- *Réjection LTE (4G)* : 35 dB
- *Réjection GSM* : 30 dB
- *Adaptation* : > 10 dB
- *Perte d'insertion* : 1,5 dB max.
- *Passage cc* : 500 mA
- *Dimensions* : 112 x 98 x 56 mm

04/18



UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
Tel. +32 57 33 33 63 Fax +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be



6040C48

LTE rejection unit

Réjecteur LTE



Technical specifications

Caractéristiques techniques

- Frequency : 470 - 694 MHz
- Channels : Ch. 21-48
- LTE (4G) rejection : 35 dB
- GSM rejection : 30 dB
- Return loss : > 10 dB
- Insertion loss : 1,5 dB max.
- DC power pass : 500 mA
- Dimensions : 112 x 98 x 56 mm

- *Fréquence* : 470 - 694 MHz
- *Canaux* : c. 21-48
- *Réjection LTE (4G)* : 35 dB
- *Réjection GSM* : 30 dB
- *Adaptation* : > 10 dB
- *Perte d'insertion* : 1,5 dB max.
- *Passage cc* : 500 mA
- *Dimensions* : 112 x 98 x 56 mm

04/18



UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
Tel. +32 57 33 33 63 Fax +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be



6040C48

LTE rejection unit

Réjecteur LTE



Technical specifications

Caractéristiques techniques

- Frequency : 470 - 694 MHz
- Channels : Ch. 21-48
- LTE (4G) rejection : 35 dB
- GSM rejection : 30 dB
- Return loss : > 10 dB
- Insertion loss : 1,5 dB max.
- DC power pass : 500 mA
- Dimensions : 112 x 98 x 56 mm

- *Fréquence* : 470 - 694 MHz
- *Canaux* : c. 21-48
- *Réjection LTE (4G)* : 35 dB
- *Réjection GSM* : 30 dB
- *Adaptation* : > 10 dB
- *Perte d'insertion* : 1,5 dB max.
- *Passage cc* : 500 mA
- *Dimensions* : 112 x 98 x 56 mm

04/18



UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
Tel. +32 57 33 33 63 Fax +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be



6040C48

LTE rejection unit

Réjecteur LTE




How to make your connections

Branchements

Outdoor version
Version extérieure



Indoor version
Version intérieure




- (1) To antenna / vers antenne
- (2) To TV (or optional to preamplifier)
Vers TV (ou préamplificateur optionnel)

Application

6040C48



optional preamplifier
préamplificateur optionnel




How to make your connections

Branchements

Outdoor version
Version extérieure



Indoor version
Version intérieure




- (1) To antenna / vers antenne
- (2) To TV (or optional to preamplifier)
Vers TV (ou préamplificateur optionnel)

Application

6040C48



optional preamplifier
préamplificateur optionnel




How to make your connections

Branchements

Outdoor version
Version extérieure




Indoor version
Version intérieure



- (1) To antenna / vers antenne
- (2) To TV (or optional to preamplifier)
Vers TV (ou préamplificateur optionnel)

Application

6040C48



optional preamplifier
préamplificateur optionnel

