

# HWT-B140-M

Cámara bullet Hikvision

4Mpx ECO / lente 2.8 mm

4 en 1 (HDTVI / HDCVI / AHD /  
CVBS)

High Performance CMOS

EXIR 2.0 IR Alcance 20 m

Menú OSD remoto desde DVR



Hikvision HiWatch Series

Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

Gama ECO

High Performance CMOS

4Mpx (2560x1440)

Salida 4 en 1

Lente Fija 2.8 mm

0 Lux

EXIR 2.0 IR Alcance 20 m

2DNR

IR CUT

Apto para exterior IP66

# Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Salida de vídeo	4Mpx (2560x1440) a 25 FPS / 1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminación mínima	0 Lux / EXIR IR (20 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2D-NR, AWB, AGC, Smart IR
Óptica	2.8 mm
Alimentación	DC 12 V / 4W
Grado de protección	Apto para exterior IP66
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	165 (Fo) x 62 (An) x 58 (Al) mm
Peso	400 g