


## ARMARIOS RTR



- Armario registro de terminación de red, denominado RTR-60508, construido en acero laminado en frío DC01 de 1mm de espesor para puerta y marco y acero Galvanizado DX51 MAC Z-275 de 1mm de espesor.
  - Recubierto con pintura epoxi con secado al horno COLOR BLANCO RAL 9003.
  - PUERTA cuenta con VENTILACIONES, BISAGRAS, CIERRE RAPIDO DESLIZANTE y TOMAS DE TIERRA.
- MARCO AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD, para tapar las imperfecciones de la pared mediante tornillos de ajuste.
  - CUERPO CON PRETROQUELADOS EN 4 LADOS y PESTAÑAS DE SUJECCION A PARED.
  - TRASERA CON PANEL DE MADERA para facilitar la colocación de quipos y la conducción.



La gama ICT, puede incorporar opcionalmente soportes de equipos de telecomunicaciones (ver 1, 2,3), que con fijación en el panel de madera, cuenta con mecanizaciones en formato 19" con capacidad para 2U tanto en la parte superior como en la inferior y en el frente\*(ver 2), de forma que permite colocar los equipos en las tres caras.

\*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

## ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
  - 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE.
  - 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSION

## MODELOS Y DIMENSIONES

CODIGO	MEDIDAS	BISAGRAS
RTR60508ESB	500 x 600 x 80	NO
RTR60508E	500 x 600 x 80	SI

## IMÁGENES DEL PRODUCTO

