

Producto / Product

**Conmutador DiSEqC 2.0**  
DiSEqC 2.0 switch

Marca / Brand

**Tecatel**

Código / Reference

**CONM-TEC4SN**



## Descripción del producto

- Compatible con todos los receptores digitales que cumplan con el protocolo DiSEqC.
- Con cubierta plástica de protección frente a la intemperie.
- Conector F y blindaje total.
- Bajo voltaje y protección frente a subidas de tensión elevadas (500 mA), incorpora un circuito de conmutación que permite un mejor control de la temporización de conmutación comparado con otros integrados del mercado.

## Product information

- Compatible with all digital receivers which comply with DiSEqC protocol.
- With plastic cover for protection against environmental conditions.
- F connector and full armour.
- Characterized by its low voltage and protection against high flows (500 mA), besides being endowed with better control over the timing of switching compared with other devices of the market.

## Especificaciones técnicas / Technical specifications

	CONM-TEC4SN
Nº de entradas Number of inputs	4
Rango de frecuencias Frequency range	950 – 2.400MHz
Aislamiento Isolation	>20 dB
Pérdidas de inserción Insertion loss	<3 dB
Protocolo Protocol	DiSEqC 1.1 y 2.0
Alimentación y consumo Power supply and consumption	12 ÷ 20 V DC, 10 mA
Conectores Connectors	"F"

