

Código: SA-51

AMPLIFICADOR PARA MULTICONMUTADORES **SA-51** 5 ENTRADAS / 5 SALIDAS TERRA

El amplificador del bus de multiconmutadores SA-51 está diseñado para usar en sistemas SMATV basados en multiconmutadores de 5 entradas. El dispositivo cuenta con 4 entradas de satélite y 1 entrada DVB-T/Radio; cuando se coloca en la entrada del sistema, permite amplificar y ecualizar el nivel de la señal antes de la distribución.

El uso de amplificadores SA-51 permite crear grandes sistemas de multiconmutadores que distribuyen señales incluso a cientos de tomas. El ajuste del nivel de la señal se lleva a cabo con selectores dedicados y garantiza la estabilidad de los ajustes.

La carcasa de fundición garantiza una alta eficiencia de blindaje - clase A.



Entradas:	4x 950 MHz ... 2400 MHz , 1x 47 MHz ... 790 MHz
Salidas:	V.Lo, H.Lo, V.Hi, H.Hi, RTV
Amplificación de SAT:	22 dB
Ajuste de la ganancia SAT:	0 ... 15 dB a un paso de 1 dB
Amplificación de SAT (precorrección del cable):	0 / 3 / 5 / 7 dB
Amplificación de TV:	22 dB
Ajuste de la ganancia TV:	0 ... 15 dB a un paso de 1 dB
Amplificación de TV (precorrección del cable):	0 / 6 / 12 / 18 dB
Aislamiento:	<ul style="list-style-type: none"> • Entre entradas de SAT/SAT 30 dB • Entre entradas de TV/SAT 30 dB
Ruido propio:	< 9 dB
Nivel de salida máximo SAT:	114 dB μ V
Nivel de salida máximo TV:	109 dB μ V
Alimentación de dispositivos:	14 V DC / 0.5 A , 18 V DC / 2 A (max. 1 A para 1 línea)
Alimentación de los preamplificadores:	12 V DC / 0.1 A
Paso DC (máx.):	2 A
Alimentación:	230 V AC, 50 / 60 Hz
Consumo de energía:	5 W



FICHA TÉCNICA

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... 50 °C
Dimensiones:	284 x 135 x 52 mm
Peso:	0.83 kg
Fabricante / Marca:	TERRA
Garantía:	2 años