



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

NevoSwitch 5 entradas - 12 salidas

Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) y 12 salidas de usuario, cascadable, con un potenciómetro de 12dB por salida de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.714504

Ref. lógica

MS512C

EAN13

8424450172810

Destaca por

- Potenciómetro (12dB) en cada salida de usuario para optimizar el nivel de manera individual
- Interruptor para alimentar previos terrestres o dejar pasar la corriente
- Alimentables directamente desde el receptor satélite sin necesidad de fuente de alimentación*
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Terrestre activa
- Diseño, calidad y fabricación europea

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Especificaciones técnicas

| Especif. técnicas | | | |
|---|------|------------|---------------------|
| Tipo | | | 5x5x12 |
| Margen frec. | MHz | SAT | 950 ... 2200 / 2400 |
| | | TERR | 47 ... 862 |
| Nivel de entrada | dBμV | SAT | 105 |
| | | TERR | 92 |
| Pérdidas de paso | dB | SAT | 3 ... 6 / 8 |
| | | TERR | 4 |
| Pérdidas deriv. (2) 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32 | dB | SAT | 1(1) / 2 / - / - |
| | | TERR | 2 / 4 / - / - |
| Aislamiento | dB | H/V | >30 |
| | | Users | >25 |
| Paso DC | | | In-Out / Out-In |
| Consumo máx. total | mA | PSU | 85 |
| | | SAT STB(4) | 35 |
| Rango de temp. | °C | | -5 ... +45 °C |
| Indice de protección | IP | | IP20 |

(1) Gain

(2) Adjustable 0...12dB

(3) if output charged => + 25mA

(4) 35 mA + PSU POWER if not external PSU