



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

NevoSwitch 9 entradas - 16 salidas

Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 9 entradas (una terrestre y 8 para dos satélites, ambos con sus cuatro polaridades) y 16 salidas de usuario. Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.714603

Ref. lógica

MS916C

EAN13

8424450173091

Destaca por

- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Diseño, calidad y fabricación europea

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Especificaciones técnicas

Tipo			9x9x16
Margen frec.	MHz	SAT	950 ... 2200 / 2400
		RF	88 ... 862
		RET	5 ... 65
Nivel de entrada máximo	dBµV	SAT	112
		RF	90
Pérdidas de paso	dB	SAT	3,5 ... 7,5 / 10
		RF	4
		RET	6
Pérdidas de derivación 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32	dB	SAT(1)	0/4/-/-
		RF	4/6/-/-
		RET	34/37/-/-
Alimentación	Vdc	Líneas fuente alimentación	12
		Receptor	12-18
Aislamiento	dB	H/V	>30
		Usuarios	>25
Paso corriente DC			Entrada-Salida / Salida-Entrada
Consumo corriente DC	mA	Baja ganancia(2)	85
		Alta ganancia(2)	180
		Receptor	35
Índice de protección		IP	20
Rango de Temperatura		°C	-5...+45

(1) LG - 10dB.

(2) Si se activa el interruptor de configuración en modo terminal: +45mA.