



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## NevoSwitch 13 entradas - 16 salidas

### Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 13 entradas (una terrestre y 12 para tres satélites, todos con sus cuatro polaridades) y 16 salidas de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.714703

Ref. lógica

MS1316C

EAN13

8424450173206

### Destaca por

- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Diseño, calidad y fabricación europea

### Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

## Especificaciones técnicas

Especif. técnicas				
<b>Tipo</b>			13x13x16	
<b>Margen frec.</b>	MHz	SAT	950 ... 2200 / 2400	
		RF	88 ... 862	
		RP	5 ... 65	
<b>Nivel de entrada</b>	dBµV	SAT	112	
		RF	90	
<b>Pérdidas de paso</b>	dB	SAT	3,5 ... 7,5 / 10	
		RF	4	
		RP	6	
<b>Pérdidas deriv. 1..8 /9..16 / 17..24 /25..32</b>	dB	SAT (1)	3/6/- /-	
		RF	4 / 6 / - / -	
		RP	34 / 37 / - / -	
<b>Aislamiento</b>	dB	H/V	>30	
		Users	>25	
<b>Paso DC</b>			In-Out / Out-In	
<b>Consumo máx. total</b>	mA	PSU	Low Gain(2)	85
			High Gain(2)	170
		Receiver	40	
<b>Rango de temp.</b>	°C		-5 ... +45 °C	
<b>Indice de protección</b>	IP		IP20	

(1) LG - 10 dB

(2) if output charged => + 65mA