

Control de Accesos / CA: Lectores

Código de producto

F05266

## RECEPTOR RF-WIEGAND 12 VDC



Referencia	EAN
5266	8424299052663

### Descripción

Interface de radiofrecuencia para integrar los mandos a distancia de la gama AXESKEY 868Mhz en una central de control de accesos, AC Plus 4410 junto con el controlador de puerta 4420, o en sistemas IP\_AXES directamente.

Permitiendo también añadir identificadores manos libres junto con la antena HF Hands-free correspondiente.

El receptor codifica la señal del emisor en tres protocolos distintos según su configuración: Clock&Data, Wiegand 26 y Wiegand 37.

### Detalles Técnicos Adicionales

Alimentación: 12V dc (9Vdc-21Vdc)

Frecuencia: 868,35MHz

Consumo reposo / funcionamiento: 14mA/36mA

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +85°C

Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)

Dimensiones: 82x190x40mm

## Detalles.

---

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	Tecnología Control de Accesos
0.1961	4,5x8,5x18,5	NO PE/VP	RF

### Manuales

97852\_AXESKEY-RF-  
WIEGAND\_REF.5266\_V06\_17.p  
df

### Declaración de Conformidad

DOCF05266ES.pdf