



Referencia: CH10073001

DETECTOR VOLUMÉTRICO (1) CABLEADO 40 M XTRALIS

- Ángulo detección: 15°
- Altura de instalación: 2.5 m ~ 4 m



ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología de detección: Volumétrico (1)

DETECCIÓN

Distancia detección: 40 m

Ángulo detección: 15°

Cobertura: 40 m x 10 m

Altura de instalación: 2.5 m ~ 4 m

Velocidad de detección: 0,2 m/s ~ 5 m/s

Antimasking: Sí

360PROtect™: Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Material: Asa

Dimensiones: 358 x 188 x 290 mm

Peso neto: 990 g

Peso con embalaje: 2000 g

Instalación: Muro / Poste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo detector: Cableado

Indicadores LED: Sí

Tamper: Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 60 °C

Grado de protección: IP65

Uso: Interior / Exterior

SENSOR

Tipo de sensor: PIR

CERTIFICACIÓN

Grado: 3

Normativa: EN50131

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación: DC

Voltaje: 10.5V ~ 30V

Amperaje: 18mA